Montáž čerpadel VP30 a VP44

Pokyny pro odborný servis. Tento dokument doplňuje návod výrobce vozidla; nenahrazuje postup pro konkrétní číslo čerpadla a kód motoru.

1. Identifikace a diagnostika

Ověřte číslo čerpadla a kompatibilitu s vozidlem. Zjistěte a odstraňte příčinu původní závady. Zkontrolujte akumulátor, napájení, ukostření a konektory. V případě pochybností kontaktujte prodávajícího před montáží.

2. Čistota palivové soustavy

Zkontrolujte nádrž a potrubí. Odstraňte nečistoty podle pokynů výrobce, vyměňte palivový filtr a předepsaná těsnění. Při výskytu kovových částic zkontrolujte celou vstřikovací soustavu včetně vstřikovačů.

3. Časování a upevnění

Použijte aretační přípravky pro konkrétní motor. Dodržte předepsané časování a utahovací momenty. Nepřebírejte rozměry přípravků ani seřízení z jiné verze motoru.

4. Naplnění a odvzdušnění

Před prvním spuštěním soustavu naplňte a odvzdušněte vhodným vybavením podle návodu vozidla. Zabraňte chodu nasucho. Neotevírejte vysokotlaké potrubí za chodu motoru a netěsnosti nehledejte rukou.

5. Elektronika a první spuštění

Je-li to nutné, proveďte spárování imobilizéru a adaptace vhodnou diagnostikou. Samotné zapnutí zapalování nemusí stačit. Dodržujte omezení provozu startéru a nepoužívejte nepovolené startovací přípravky.

6. Kontrola a dokumentace

Zkontrolujte těsnost, chybové kódy a naměřené hodnoty. Při neobvyklém chodu motoru zastavte pokusy a zjistěte příčinu. Neupravujte kabeláž ani vnitřní snímače. Zaznamenejte číslo dílu, VIN, kód motoru, nájezd, datum a výsledky diagnostiky. Uschovejte doklady.

7. Práva kupujícího

Tyto pokyny nepřidávají omezení záruky a neomezují zákonná práva kupujícího.